



# VK-L

**ADESIVO IN DISPERSIONE ACQUOSA A BASSO CONTENUTO D'ACQUA PER PAVIMENTI IN LEGNO NON PREFINITO**





## CAMPI DI APPLICAZIONE

- 1) Parquet lamellare o a mosaico
- 2) Lamparquet di ogni essenza legnosa
- 3) Listoncini non prefiniti

## CONSUMO

800 - 1000 g/mq

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO		DATI APPLICATIVI		CODICI PRODOTTO	
Consistenza	Pasta densa	Temperatura di applicazione			<b>C00/20036</b>
Colore	Chiaro - Scuro	permessa	Da +10 a +30 °C		
Peso specifico	1,45 kg/l	Tempo aperto	Circa 20 minuti		<b>C00/20037</b>
pH	6,5	Transitabilità	24 ore		
Residuo solido	80%	Tempo di presa finale	48/72 ore		<b>C00/20038</b>
Conservazione	24 mesi negli imballi originari non aperti				
Stoccaggio	Evitare il gelo				
Nocività sec. L.88/379 CEE	No				
Infiammabilità	No				
Codice doganale	3907201190				

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.